

## Mou

Mou è un top lavorato dallo scollo al punto vita, di semplice esecuzione. Gli unici accorgimenti che sento di suggerire sono di tenere costante la morbidezza dell'avvio e quella della chiusura del collo, perché si arriccino allo stesso modo, e di verificare continuamente la profondità degli scalfi e adattarla durante la lavorazione ricongiungendo le maglie sotto l'ascella prima o dopo a seconda del giro petto e dell'altezza delle spalle per un fitting perfetto. Le diminuzioni sui fianchi sono facoltative, ma dato che la scollatura comunque consente un certo agio alle spalle consiglio di farle per rendere in top perfettamente sagomato. Purtroppo non posso dare indicazioni sul filato in cotone usato, perché è riciclato da un altro top e ho perso la fascetta originale. Ricordo però che si trattava di 4 gomitoli, probabilmente da 50 gr l'uno. La misura indicata è una M italiana.



Campione: 19 m. x 29 f. lavorati con i ferri n. 4 a diritto corrispondono a 10x10 cm

Ferri e accessori: ferri circolari n.4, un ago da lana per nascondere le codine.

Avviare 130 m. Scegliere un metodo d'avvio morbido, il bordo si deve poter arrotolare. Proseguire a diritto per 20 ferri ( 7,5 cm).

Intrecciare (elastic cast off) 30 m, lavorare a diritto 35 m, intrecciare 30 m, lavorare a diritto le restanti 35 m. Proseguire con il davanti e il dietro separatamente. Consiglio comunque di lavorarli in contemporanea (sono uguali).

Ferro 1 e tutti i ferri dispari: lavorare a rovescio (lavorare i gettati come si presentano senza ritorcerli in modo da lasciare un ajour).

Ferro 2 : 1 m. diritto, 1 gettato, 33 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 4: 1 m. diritto, 1 gettato, 35 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 6: 1 m. diritto, 1 gettato, 37 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 8 : 1 m. diritto, 1 gettato, 39 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 10: 1 m. diritto, 1 gettato, 41 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 12: 1 m. diritto, 1 gettato, 43 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 14 : 1 m. diritto, 1 gettato, 45 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 16: 1 m. diritto, 1 gettato, 47 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 18: 1 m. diritto, 1 gettato, 49 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 20: 1 m. diritto, 1 gettato, 51 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 22: 1 m. diritto, 1 gettato, 53 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 24 : 1 m. diritto, 1 gettato, 55 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 26 : 1 m. diritto, 1 gettato, 57 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 28 : 1 m. diritto, 1 gettato, 59 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 30 : 1 m. diritto, 1 gettato, 61 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Ferro 32: 1 m. diritto, 1 gettato, 63 m a diritto, 1 gettato, 1 m. diritto.

Concludere con il 33mo ferro a rovescio. Questa sezione può essere prolungata o accorciata a seconda della profondità della scollatura desiderata. Consiglio vivamente di passare il lavoro su un filo di scarto per provarlo indossato, in questo punto si decide la maggior parte della vestibilità del capo.

Per il corpo lavorare a diritto le 67 maglie del davanti, avviare 2 m. aggiuntive per lo scalfo, lavorare le altre 67 maglie del dietro, avviare altre due maglie aggiuntive, chiudere di nuovo il lavoro. Le maglie aggiuntive possono essere omesse o aumentate a seconda dell'effettiva misura del giro seno.

Proseguire lavorando a diritto per 26 f. (9 cm) le 138 m ottenute.

A questo punto, per marcare il punto vita, continuare a diritto diminuendo 1 m in corrispondenza di ciascun fianco ogni 5 ferri per 5 volte. Dopo l'ultima diminuzione lavorare le 128 m rimaste per 5 ferri a diritto, proseguire quindi aumentando 1 m per lato per 2 volte ogni 5 maglie per sagomare il fianco.

A 54 cm di altezza totale o raggiunta la lunghezza desiderata intrecciare tutte le maglie (132). Volendo rifinire il bordo inferiore con un i-cord.